


RHÖN-R290

Dimensions and weights Abmessungen u. Gewichte	Stufen-Kühlregal-steckerfertig Semi Multideck Vabinet-Plug In	Module Modul	937	1250	Unit Einheit
	Module, Modullänge		937	1250	mm
	End Wall, Seitenwandstärke		40		mm
	Display area, Auslagefläche / RHÖN, H=1.711mm		1,46	1,94	m ²
	Gross weight, Gewicht brutto		---	---	kg

Refrigeration data Kältetechnische Daten	Refrigeration load (Q _{oeff}), Kältebedarfsleistung (Q _{oeff}),	t = +2/ +4°C	t _{Defr} = -10°C	880	1.310	W
	Digital control panel, Kühlstellenregler,		Carel Easy PYEZ0V019S	Carel easy	Carel easy	Type Typ
	Compressor Type / Conditions / Input power Kompressor Typ / Konditionen / elekt.Leistung	Embraco	without glass door ohne Glastür	NEK 6213U -10/+45°C 967	NT6220U -10/+45°C 1340	Type Typ
	elektr. Leistungsaufnahme Aggregat electrical power of the refrigeration unit		230V / 50Hz	0,443	0,605	KW
	Ampere / amperage		A	3,4	4,96	A
	Kondensator Ventilator / Condanser fans		nr. x watt	1 x 10	1 x 16	W
	Düsengröße / Orfici		Danfoss	443	605	Nr.
	Kältemittel / Gas		R290 / gr.	130	150	Gr.

Installed electrical load Elektrische Anschlusswerte	elektr. Leistungsaufnahme inkl. Kühlmöbel / Rating power with the cabinet		Watt 230V / 50Hz	0,483	0,681	KW
	Stromaufnahme / amperage		A	3,57	5,29	A
	Leistungsaufnahme Zusatzheizung / Rating power additional heater			0,30	0,30	KW
	Abtauheizung / Defrostheater			np	np	
	Abtauanzahl in 24h / Nr. Of Defrost 24h			np	np	
	Stromverbrauch / Electrical consumption		Nr. / 24h	8,75	11,67	kW
	Fan motors, Ventilatormotoren	Standard fan / Elco VN 10-20, Standard Lüfter / Elco VN 10-20, Energy saving fan / EBM Papst W 1 G 200, Energiesparventilatoren / EBM Papst W 1 G 200,		36 8	36 8	W
	Lighting, Beleuchtung,	Standart Option	Canopy Kopf	LED(cw) T5 HE LED(nw) LED(ww)	- 10 10 10	- 10 10 10
	Standart Option	vertical senkrecht	T5 HE LED(cw) LED(nw) LED(ww)	- 20 20 20	- 20 20 20	

Internal fittings Innenausstattung	Shelves (without bottom deck) Auslagen (ohne Bodenauslage)	(min. / Standart / max.)	2 / 3		Rows Reihen
		with lighting (Standard / max.)	- / -		
	Shelf depth, Bodenauslagentiefe,	(min. / Standart / max.)	250 / 300 / 400		mm
		Bottom deck, Bodenauslage	600		

	Umgebungsbedingungen 26 °C/60 % h. r.	Die angegebenen techn. Daten beziehen sich auf die Möbelgrundausrüstung (Schnittbild). Die elektr. Anschlusswerte sind bezogen auf eine Anschlussspannung der elektr. Verbraucher von 230 V.
	Ambient conditions 26 °C/60 % h. r.	The techn. data indicated on the reverse refer to a standard cabinet equipment (sketch). The installed electr. loads are ref. to 230 V (electr. consumers).

Querschnittzeichnung / Cross-sectional view

