

Dimensions and weights Abmessungen u. Gewichte	Freezer Island TK-Insel		Module Modul	1875	2500	3750	2310-CE	Unit Einheit		
	Module, Modullänge			1875	2500	3750	2310	mm		
	End Wall, Seitenwandstärke			65				mm		
	Display area, Auslagefläche / WESTERWALD			1,60	2,12	3,19	1,96	m ²		
	Cubic capacity, Nutzinhalt / WESTERWALD			639	850	1275	786	l		
	Gross weight, Gewicht brutto			293	381	554	352	kg		
Refrigeration data Kältetechnische Daten	Refrigeration load (Q _{oeff}), sliding doors Kältebedarfsleistung (Q _{oeff}), mit Schiebedeckel		t= -22/-24°C	t _{Defr} = -32°C	0,41	0,54	0,82	0,50	kW	
	Refrigeration load Q _{oeff} , Kältebedarfsleistung (Q _{oeff}),		t= -22/-24°C	t _{Defr} = -37°C	0,89	1,17	1,78	1,09	kW	
	Refrigerant quantity in operation Rohrvolumen		R 744 (45bar) R 404A R 134A	1,54 2,40 -	2,14 3,35 -	3,39 5,30 -	1,98 3,09 -	dm3		
	Refrigerant quantity in operation Verdampferfläche		R 744 (45bar) R 404A R 134A	7,09 7,25 -	9,98 10,20 -	15,79 16,15 -	9,21 9,42 -	m ²		
	Expansion valf E-valve Düsengrösse / E-Ventil		AKVH AKV TES	R 744 (45bar) R 404A R 404A	10/0 10/1 0X	10/0 10/1 00	10/1 10/2 01	10/0 10/1 00	mm Type Typ	
	Lighting, Beleuchtung,		Standart	T5 HE	14	28	42	28	Watt	
			Option	Handrail Handlauf	LED(cw) LED(nw) LED(ww)	10 10 10	15 15 15	15 15 15		
			Standart	vertical senkrecht	T5 HE	-	-	-		-
			Option		LED(cw) LED(nw) LED(ww)	- - -	- - -	- - -		- - -
	Heaters, Heizungen,		Frame heater adjustable, Rahmenheizung schalt-/regelbar		116	148	204	148		
		Frame heater continuously working Rahmenheizung Dauerbetrieb		16	22	33	22			
		Defrost heater, Abtauheizung,		Standart Option	1800 -	2400 -	3600 -	2400 -		
Fan motors, Ventilatormotoren		Standard fan / Elco VN 5-13, Standard Lüfter / Elco VN 5-13,		64	96	128	64			
		Energy saving fan / M1G055-BD91-18 Energiesparventilatoren / M1G055-BD91-18 Optional		20	30	40	20			
Internal fittings Innenausstattung	Shelves (without bottom deck) Auslagen (ohne Bodenauslage)		(min. / Standart / max.) (Standard / max.) with lighting (Standard / max.) beleuchtet (Standard / max.)		- / - - / -			Rows Reihen		
	Shelf depth, Auslagentiefe,		(min. / Standart / max.) Bottom deck, Wannentiefe		- / - 850			mm		
	Supply air temperature, Zulufttemperatur,		t= -22/-24°C		-30			°C		
Return air temperature, Rücklufttemperatur,		t= -22/-24°C		-22						
End of defrost temp., Abtauendtemperatur,		t= -22/-24°C		12						
Warning temp., Warntemperatur,		t= -22/-24°C		-14						
Recommend settings Empfohlene Einstellwerte	Defrost safety times (Number x Duration) Abtausicherheitszeiten (Anzahl x Dauer)		t= -22/-24°C		2x60			min/24h		
	Umgebungsbedingungen 26 °C/60 % h. r. Ambient conditions 26 °C/60 % h. r.		Die angegebenen techn. Daten beziehen sich auf die Möbelgrundausrüstung (Schnittbild). Die elektr. Anschlusswerte sind bezogen auf eine Anschlussspannung der elektr. Verbraucher von 230 V. The techn. data indicated on the reverse refer to a standard cabinet equipment (sketch). The installed electr. loads are ref. to 230 V (electr. consumers).							



Querschnittzeichnung / Cross-sectional view

